

# Labino® TrAc Light PRO – White



電池操作 | 攜帶方便 | 體積輕

MAKES IT BRIGHT

LABINO 白光燈，TrAc Light PRO (The Labino TrAc Light PRO)，是由兩部分組成的燈具，一個燈體和另一個分開的部分，內部裝設有鋰電池。這個燈具可以進行無電源連線操作，直接由鋰電池供電。

LABINO 白光灯，TrAc Light PRO (The Labino TrAc Light PRO)，的另一個優點是可以通過LABINO的特別充電器，實現一邊充電一邊操作。(請注意這個特別充電器只適用於 Labino® TrAc Light PRO charger)。



LABINO 白光燈，TrAc Light PRO (The Labino TrAc Light PRO)，燈體部分重量只有 1.1 kilos. 電池部分重要有 2.4kilos. 在 5-15秒可以達到最大的能量輸出，無需預熱和預冷，隨用隨開/關。

LABINO TrAc Light lamps 有兩個關鍵的技術因素 - DUV-35 W Gas Discharge Bulb (MPXL 燈光技術)，和LABINO獨家專有的整流器，Trigger Ballast. 這些技術是LABINO紫外線產品強大能量輸出的保證。

## 技術參數

### 泛光燈

光源傳送角度 45°  
Luminous flux: 3 500 lm

### 中光燈

光源傳送角度 20°  
Luminous flux: 3 500 lm

### 聚光燈

光源傳送角度 3.5°  
Luminous flux: 3 500 lm  
強度：大約 250 000 cd  
at 2500mm

### 手柄

- 握式
- 安裝式

### 電壓

- 100 VAC, 115 VAC, 230 VAC
- 輸入功率：43 W
- 輸出功率：35 W

### 電池

- 14.8 V 鋰電池
- 使用時間：2.5 hr +/- 5%
- 充電時間：將近 6 hrs
- 新燈具已充電
- 充電器適用於Labino® TrAc Light PRO 充電器

### 其它参数

- 重量:手持燈體1.1kg, 電池部分2.4kg
- 機械穩定性(bulb):IEC810
- 使用壽命(bulb):大約2000小時, 一年的時間
- 波長:UV-A, peak at 365 nm
- 啟動時間:5-15秒即達最大功率
- 燈體材料:陽極電鍍鋁, 塑料PA6-30
- 燈體有預留的安裝手柄處
- S, CE, ETL/cETL 認證
- IP65認證, 防塵防水

● 超音波測厚、探傷檢驗設備 ● X光機檢驗設備 ● 漏電流檢驗設備 ● PT ● MT ● VT

愛光科技股份有限公司

高雄縣仁武鄉鳳仁路 369 巷 28 弄 88 號

電話:07-3757377 傳真:07-3757378